

eLED VECTRA-28 HIGH POWER

Flexible LED strip for outdoor lighting. IP65

Tira LED flexible para uso exterior. IP65

eLED
VECTRA-28
HIGH
POWER
24V

2700 K

3000 K

4200 K

6500 K



Model <i>Modelo</i>	Ref. No.	Colour <i>Color</i>	DC Voltage <i>Tensión DC</i>		Colour temp. <i>Tª. color</i>	LED units per meter <i>Unidades LED por metro</i>	IP	Power per meter <i>Potencia por metro</i>			CRI	Wide <i>Ancho</i>			Meters per reel <i>Metros por rollo</i>
			V	K				W/m	lm/m*	lm/W		A/mm	mm	pcs.	
eLED VEC28-17-865-24V-IP65	9955013	Cold White / <i>Blanco Frío</i>	24	6500	84	65	16,8	1680	100	>80	12	71	6	5	
eLED VEC28-17-842-24V-IP65	9955014	Neutral White / <i>Blanco Neutro</i>	24	4200	84	65	16,8	1596	95	>80	12	71	6	5	
eLED VEC28-17-830-24V-IP65	9955015	Warm White / <i>Blanco Cálido</i>	24	3000	84	65	16,8	1512	90	>80	12	71	6	5	
eLED VEC28-17-827-24V-IP65	9955016	Comfort White / <i>Blanco Confort</i>	24	2700	84	65	16,8	1512	90	>80	12	71	6	5	

* Tolerance range for power and lm/m: $\pm 10\%$ / *Rango de tolerancia potencia y lm/m: $\pm 10\%$*

- ~ Protection IP65.
- ~ Energy efficiency up to 100 lm/W.
- ~ Advised to mount on an aluminium profile. See LED profiles from page 153.
- ~ Fast and Easy to stick with 3M adhesive back.
- ~ Working Temperature Range: -20°C to 40°C.

Packaging and weight p. 191 and www.elt.es/productos/packaging_EL.T.pdf
Instructions manual on www.elt.es/productos/inst_manual.html

- ~ Protección IP65.
- ~ Eficiencia energética hasta 100 lm/W.
- ~ Recomendado instalación con perfil disipador de aluminio. Ver perfiles a partir de la página 153.
- ~ Equipado con cinta adhesiva 3M para una fácil y rápida instalación.
- ~ Rango de temperaturas de funcionamiento: -20°C a 40°C.

Embalaje y peso pág. 191 y www.elt.es/productos/embalaje_EL.T.pdf
Manual de instrucciones en www.elt.es/productos/manual_instrucciones.html

CE

EN 62471 Photobiological safety
Seguridad Fotobiológica
EN 62031 LED modules for general lighting
Módulos led para alumbrado general

