

SUP


Aluminium profile for LED strips

Perfil de aluminio para tiras LED

SUP



For LED strips up to <i>Para tiras LED hasta</i>	10 mm
Installation <i>Instalación</i>	Surface <i>Superficie</i>



Blue rectangle shows the space for the LED strip
El rectángulo azul muestra el espacio para la tira de LED



Anodized
Anodizado

*Black Anodized
Negro Anodizado

*Pintado Blanco
White Painted

*On request
Bajo pedido

Profile / Perfil			Covers / Difusores					
Anodized <i>Anodizado</i>	Black anodized <i>Negro Anodizado</i>	White Painted <i>Pintado Blanco</i>	Opal <i>Opal</i>	Frosted <i>Semitransparente</i>	Transparent <i>Transparente</i>	Opal <i>Opal</i>	Transparent <i>Transparente</i>	60° Lens <i>Lentes 60°</i>
Ref. No.	Ref. No.	Ref. No.	Ref. No.	Ref. No.	Ref. No.	Ref. No.	Ref. No.	Ref. No.
eDEC SU-20-A	eDEC SU-20-B	eDEC SU-20-W	eDEC DI-135-20-OP	eDEC DI-135-20-FR	eDEC DI-135-20-TR	eDEC DI-135C-20-OP	eDEC DI-135C-20-TR	eDEC DI-135L-20-TR
9955222	9955223	9955224	9955232	9955234	9955236	9955238	9955240	9955242

- ~ SUP: Standard aluminium profile with 20 mm section for surface installation.
- ~ Fixing:
 - ~ With installation profile FIJ (see page 171).
 - ~ Direct (screwed or stuck).
 - ~ With optional accessories (see table below).
- ~ Standard length: 2000 mm. For other lengths we can make custom size.
- ~ eDEC DI-135-20: Lateral insertion.
- ~ eDEC DI-135C-20: Frontal "Clic" insertion.
- ~ eDEC DI-135L-20: 60° Lens Frontal "Clic" insertion.

- ~ SUP: Perfil de aluminio estandar con sección de 20 mm para instalar en superficie.
- ~ Fijación:
 - ~ Con perfil de instalación FIJ (ver página 171).
 - ~ Directa (atomillado o pegado).
 - ~ Con accesorios opcionales (ver tabla inferior).
- ~ Longitud estándar: 2000 mm. Para otras longitudes se pueden realizar cortes a medida.
- ~ eDEC DI-135-20: Inserción lateral.
- ~ eDEC DI-135C-20: Inserción frontal "Clic".
- ~ eDEC DI-135L-20: Inserción frontal "Clic" con lente 60°.

Packaging and weight p. 191 and www.elt.es/productos/packaging_EL.T.pdf

Embalaje y peso pág. 191 y www.elt.es/productos/embalaje_EL.T.pdf

Accesories / Accesorios

	Model <i>Modelo</i>	Ref. No.	Units <i>Uds.</i>	Remarks <i>Observaciones</i>
Endings <i>Tapas</i> 	eDEC TA-SU-G	9955227 (Grey / Gris)	2	Without hole / Sin agujero
	eDEC TA-SU-B	9955228 (Black / Negro)		Ending thickness increases the length of the profile <i>El espesor de la tapa final aumenta la longitud del perfil</i>
	eDEC TA-SU-W	9955229 (White / Blanco)		
	eDEC TA-SU-S	9955230 (Silver / Plata)		
Soporte <i>Holder</i> 	eDEC SO-SU	9955248	2	To install perpendicularly between two surfaces. Chrome finish. <i>Permite la instalación del perfil perpendicular entre dos superficies. Acabado cromado.</i>
Flexible mounting plates <i>Placas de montaje flexible</i> 	eDEC PM-135-FL	9955245	2	Clic-mounting for surface or recessed installation. Easy uninstal. Screws including. Recommended 2-4 pcs/m. <i>Fijación mediante clic en instalación en superficie o empotrada. Fácil desinstalación. Tornillos incluidos. Recomendado 2-4 uds/m.</i>
Fixed mounting plates <i>Placas de montaje fijas</i> 	eDEC PM-135-FI	9955244	2	Clic-mounting for surface or recessed installation. Screws including. Recommended 2-4 pcs/m. <i>Fijación mediante clic en instalación en superficie o empotrada. Tornillos incluidos. Recomendado 2-4 uds/m.</i>
Union plates <i>Placas de unión</i> 	eDEC PU-135	9955246	1	Clic-mounting for surface or recessed installation. Screws including. Strengthen with eDEC PM-135-FL or eDEC PM-135-FI. <i>Placa para montar y unir dos perfiles. Fijación mediante clic en instalación en superficie o empotrada. Tornillos incluidos. Reforzar con eDEC PM-135-FL o eDEC PM-135-FI.</i>
Mounting plate with springs <i>Placa de montaje con muelles</i> 	eDEC PM-135-M	9955247	1	Mounting plate with springs <i>Placa de montaje con muelles</i>

