

# EMP SUELO


## Aluminium profile for LED strips

### Perfil de aluminio para tiras LED

-  Anodized  
Anodizado
-  \*Black Anodized  
Negro Anodizado
-  \*Pintado Blanco  
White Painted
-  \*On request  
Bajo pedido







For LED strips up to Para tiras LED hasta	12 mm
Installation Instalación	Floor Suelo
Can be used with VECTRA IP65 strips Compatible con tiras VECTRA IP65	



Blue rectangle shows the space for the LED strip  
El rectángulo azul muestra el espacio para la tira de LED



Profile Perfil	Covers Difusores
	
Anodized Anodizado	Opal Opal
	
Ref. No.	Ref. No.
eDEC ES-20-A 9955449	eDEC DI-ES-20-OP 9955454


- ~ EMP SUELO: Aluminium profile with 15,8 mm section for recessed installation. Special for floor.
- ~ Cover made of polycarbonate (PC) and resistant to pressure and scratches.
- ~ Solid construction.
- ~ Cover operating temperature (t<sub>o</sub>): -50...+90 °C.
- ~ UV resistant cover with flammability certificate.
- ~ In high humidity conditions use waterproof LED tape.


- ~ EMP SUELO: Perfil de aluminio con sección de 15,8 mm para empotrar. Especial suelo.
- ~ Difusor fabricado en policarbonato (PC) resistente a la presión y a las rayaduras.
- ~ Temperatura de funcionamiento (t<sub>o</sub>) del difusor: -50...+90 °C.
- ~ Difusor resistente a radicación UV y con certificado de inflamabilidad.
- ~ En condiciones de humedad alta usar una tira de LED resistente al agua.

Packaging and weight p. 191 and [www.elt.es/productos/packaging\\_EL.T.pdf](http://www.elt.es/productos/packaging_EL.T.pdf)

Embalaje y peso pág. 191 y [www.elt.es/productos/embalaje\\_EL.T.pdf](http://www.elt.es/productos/embalaje_EL.T.pdf)

#### Accessories / Accesorios

	Model Modelo	Ref. No.	Units Uds.	Remarks Observaciones
	eDEC TA-ES-G	9955450 (Grey / Gris)	2	With hole / Con agujero  Ending thickness increases the length of the profile El espesor de la tapa final aumenta la longitud del perfil

	Model Modelo	Ref. No.	Units Uds.	Remarks Observaciones
	eDEC PM-135-FL	9955245	2	Clic-mounting for surface or recessed installation. Easy uninstal. Screws including. Recommended 2-4 pcs/m. Fijación mediante clic en instalación en superficie o empotrada. Fácil desinstalación. Tornillos incluidos. Recomendado 2-4 uds/m.